

<b>CLIENTE</b>	<b>ECOTAMBORES SAS</b>													
<b>FECHA</b>	JULIO 10 DE 2014													
<b>ISOMETRIA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>DIMENSIONES</b>												
<p>SUPERIOR</p> <p>FRONTAL</p> <p>LATERAL</p> <p>VISTAS</p>	<p>Envase re manufacturado liso, de 1er y 2do uso, construido en lámina cold rolled cal.18-20-18, tratado previamente en su interior y exterior. Cuenta con tapa tipo sombrilla en lámina cal 22 con su respectivo empaque en cordón por todo el contorno de la tapa y aro de cierre.</p>	<p><b>Tambor</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Alto</td> <td>86 cm + o -</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>59 cm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>15 kg – 18 kg</td> </tr> </table> <p><b>Tapa</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Alto</td> <td>2.5 – 3 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>2 kg</td> </tr> </table>	Alto	86 cm + o -	Ancho	59 cm	Peso	15 kg – 18 kg	Alto	2.5 – 3 cm	Ancho	60 cm	Peso	2 kg
Alto	86 cm + o -													
Ancho	59 cm													
Peso	15 kg – 18 kg													
Alto	2.5 – 3 cm													
Ancho	60 cm													
Peso	2 kg													
<b>ACCESORIOS</b>	<b>ACABADOS</b>	<b>SERIGRAFIAS</b>												
<p><b>Tapa:</b> Tapa lisa elaborada en lámina cold rolled cal 22 para ajuste hermético y manipulación del tambor. <b>Aro de cierre:</b> Elaborado en lámina cal. 20 con sus respectivas argollas de paso y soporte con su correspondiente tornillo galvanizado de 5/16 x 4” con juego de doble arandela y tuerca.</p>	<p><b>Interno:</b> En lámina viva debidamente tratada e inhibida a la corrosión y/o revestimiento original tipo laca.</p> <p><b>Externo:</b> Acabado en pintura laca de alta resistencia y secado en el color de su elección.</p>	<p><b>Serigrafías:</b> Posee 1 screen así: En color blanco (Ecotambores) ubicado en el anillo central. Ancho: 45 x Alto 14</p> <p><b>Pictogramas de seguridad:</b> N.A</p>												
<b>PROCESO</b>	<b>GARANTIA</b>	<b>DOCUMENTACION</b>												
<p>Este producto cuenta con un proceso de reacondicionamiento, el cual permite garantizar su uso como envase re manufacturado óptimo para el empaque de diversas materias primas siguiendo la reglamentación nacional existente.</p>	<p>El producto posee una garantía real, la cual aplicará una vez realizado el reporte de producto no conforme y/o la comunicación respectiva por parte del cliente para que el mismo, sea reemplazado y/o reprocesado según corresponda.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elaboró:</td> <td>Paola Guaman</td> </tr> <tr> <td>Revisó</td> <td>Carlos Sarmiento</td> </tr> <tr> <td>Autorizó</td> <td>Alexander Rodriguez</td> </tr> </table>	Elaboró:	Paola Guaman	Revisó	Carlos Sarmiento	Autorizó	Alexander Rodriguez						
Elaboró:	Paola Guaman													
Revisó	Carlos Sarmiento													
Autorizó	Alexander Rodriguez													